

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Un engin de chantier est un engin utilisé sur les chantiers pour effectuer différents travaux sur un chantier de construction. Il en existe de différentes sortes :

- Truelle mécanique pour les projets qui exigent une finition de surface très lisse.
- Scie de sol pour la découpe d'asphalte et de béton.
- Bétonnière pour faire préparer du béton de ciment
- Compacteur pour le compactage de surface
- Dumper pour le transport et l'évacuation de tous types de matériaux comme le sable, les graviers, la terre ou les débris etc.





SOMMAIRE

	Truelles mécaniques	170		Etais mécaniques	173
	Vibreurs à béton	170		Échafaudages	173
	Plaques vibrantes	170		Contreplaqués bakelises	173
	Scies de sol	171		Tiges de coffrage	173
	Règles alu vibrantes	171		Serres joints maçons	174
	Compacteurs	171		Groupes électrogènes	174
	Bétonnières	172			
	Dumper	172			
	Pilonneurs	172			



TRUELLE MÉCANIQUE



Description

- ▶ Truelle mécanique de marque "HONDA". Disponible en 100 ou 120 cm de diamètre, en 5,5 ou 9 HP, à essence. Idéale pour les projets qui exigent une finition de surface très lisse. Utiliser principalement sur les dalles de béton, les sols industriels, les surfaces de parking, etc.

Référence	Dimension		
TRUELLE5001	120 cm	1	1
TRUELLE5002	100 cm	1	1




VIBREUR À BÉTON



Description

- ▶ Vibreur à béton de marque "DETO PLUS", disponible en essence ou en diesel. Puissance de 3600 tours par minute, et fourni avec son aiguille de 45 mm de diamètre. Cet outil vous garantit un béton vibré de grande qualité et sans bulles d'air.

Référence	Puissance	Moteur		
VIBRA9023	3,5 HP	Essence	1	1
VIBRA9024	4 HP	Diesel	1	1



PLAQUE VIBRANTE



Description

- ▶ Plaque vibrante, dameuse, compacteur thermique de 107 kg à moteur KAMA. Idéale pour le compactage des graviers, des sols sablonneux.
Moteur : Diesel 4 temps
Puissance : 2,8 Kw
Force d'impact : 15 KN
Vitesse : 24M/min

Référence	Dimension		
PLAQUE9020	500 x 450 x 10 mm	1	1



SCIE DE SOL



Description

- Scie de sol à essence, légère et compacte pour la découpe d'asphalte et de béton. Parfait pour les chantiers difficiles d'accès. Possède une profondeur de coupe maximum de 125 mm, une puissance de 7,5 HP et un disque de 350 ou 400 mm de diamètre.

Référence	Dimension		
CAPE20401	7,5 HP	1	1



RÈGLE ALU VIBRANTE



Description

- Règle aluminium vibrante à essence 4 temps. Permet la mise à niveau ainsi qu'une vibration sur 12 ou 15 cm de béton frais. Idéalement utilisée pour les chapes, les dalles, etc. Disponible en 2 ou 3 mètres.

Référence	Dimension		
REGLE10110	2 Mètres	1	1
REGLE10112	3 Mètres	1	1



COMPACTEUR MANUEL




Description

- Rouleau compacteur à guidage manuel, idéal pour le compactage de surface allant de 50 à 500 m². Démarrage électrique, avec un moteur Diesel d'une puissance de 6,5 CV.

Référence	Puissance		
COMPACT	6,5 CV	1	1





BÉTONNIÈRE

DETO
LE MAÎTRE DU PRO


Description

- Bétonnière thermique à essence de marque ROBIN. Possède un moteur monocylindre de 4 temps, une puissance de 2,6 Kw et de 3600 tours / minute, un volume de 350 L qui permet une productivité par heure 2 à 3 m³. Démarrage manuel.

Référence	Volume		
BETONNIERE	350 L	1	1



DUMPER

DETO PLUS


Description

- Dumper diesel d'une capacité de 6 tonnes, et d'une puissance de 86 CV. Idéal pour le transport et l'évacuation de tous types de matériaux comme le sable, les graviers, la terre ou les débris, etc.
Hauteur de versement : 1 m79
Vitesse (m/s) : 9,72

Référence	Charge		
DUMPER	6 Tonnes	1	1



PILONNEUSE

HONDA


Description

- Pilonneuse vibrante à essence, avec un moteur monocylindre de 4 temps et une puissance nominale de 3 Kw et de 3600 tours /minute. Possède une cadence de frappe entre 640 et 680 coups/min, une hauteur de saut entre 40 et 65 mm et une force d'impact de 14 KN

Référence	Poids		
PILONNEUR	72 kg	1	1



ÉCHAFAUDAGE

DETO PLUS



Description

- Échafaudage complet en acier.
Vendu par jeux

Référence	Dimension		
ECHAF	2240 x 985 x 2085 mm	1	1



CONTREPLAQUÉ BAKELISE

DETO PLUS



Description

- Contreplaqué Bakelisé, Idéal pour le coulage de béton.
Ses surfaces lisses lui permettent d'être réutilisable à plusieurs reprises sur différents coulages.

Référence	Épaisseur	Dimension		
COTREPLAQUE18	18 mm	2,4 x 1,20	1	50
COTREPLAQUE20	20 mm	2,4 x 1,20	1	50



TIGE DE COFFRAGE

DETO PLUS




Description

- Tige de coffrage, vendue par mètre, écrou et rondelle également disponible.
Idéale pour une utilisation sur nos contreplaqués bakelises.

Référence	Diamètre		
TIGECOFR	16 -17 mm	1	1





SERRE JOINT MAÇON

DETO
LES MANÈGES DE PRO


Description

- Serre joint maçon en fer, de couleur noir. Idéal pour la réalisation de coffrage.

Référence	Dimension		
SERJOINT400	400 x 600 mm	1	10
SERJOINT600	600 x 800 mm	1	10
SERJOINT800	800 x 1000 mm	1	10
SERJOINT1000	1000 mm	1	10
SERJOINT2000	2000 mm	1	10



GROUPE ÉLECTROGÈNE

DETO PLUS


Description

- Générateur de 3 ou 5 KVA, facilement déplaçable grâce à ses roulettes. Type monophasé. Démarrage par clé ou déclencheur manuel.

Référence	KVA		
GENE3KVA	3 KVA	1	1
GENE5KVA	5 KVA	1	1

